

PELLET KANDALLÓK

A SENKO vízteres pellet kandallók vagy más néven pellet kályhák, lakóépületeink meleg levegő befűvások és központi fűtési rendszeren keresztül megvalósuló automatikus fűtésére készülnek. Azonban nem csak hőforrásként tekinthet rájuk, hiszen lakó környezetének megjelenését és hangulatát is egyértelműen emelik jelenlétükkel. A kályha által előállított hő egy részét egy ventilátorral, a berendezés első felén lévő rostély elemeken keresztül fújja be. Egy másik ventilátor az égéshez szükséges friss levegőt szállítja az égéstérbe, mely nyomott levegő egyúttal hozzájárul a füstgáz kéménybe jutásához is. A SENKO pellet kandallók elsősorban a magas (91-96%) hatásfokokról, és a rendkívül alacsony környezeti szennyezés kibocsájtási szintjükről ismertek. A termékeik fejlesztése és gyártása a legszigorúbb biztonsági és legmagasabb szintű felhasználói elvárásoknak való megfelelés szellemében történik, melynek köszönhetően használati értékük az árkategóriájuk átlaga felett található.



SENKO



ELŐNYÖK

- + Automatikusan és programozottan pellet adagolás a napi tartályból az égéstérbe, egy pellet adagoló csiga segítségével
- + Egyszerűen kezelhető vezérlő panel - az összes szükséges paraméter beállítása a menüben
- + Távirányítóval szabályozható működés - be/ki kapcsolás, meleg levegő ventilátor fordulatszám, fűtési teljesítmény
- + Programozható napi és heti működés (napi 6 működési időszak)
- + Külső, friss levegő csatlakoztatási lehetőség az égéshez (elkerülve ezzel a fűtött térben lévő oxigén égési célú felhasználását)
- + Külső szoba termosztát csatlakoztatási lehetőség és az alapján megvalósuló vezérlés
- + Biztonsági berendezés, amely automatikusan megállítja a pellet adagolását az égéstérbe és riasztási üzenetet küld a vezérlő panelre

A tökéletes
meleg otthon!



GYÁRTÓ:

SENKO d.o.o., Štefanec, HR - Čakovec,
Vladimira Nazora 22

Tel: +385 (0)40 33 73 44
Fax: +385 (0)40 33 79 06

info@senko.hr
hu.senko.hr

MADE IN EU

PELLET KANDALLÓK



LAKÓTÉR FŰTÉSHEZ



P 7 AIR

Névleges hőteljesítmény	7 kW
Méreték (sz x mé x ma)	52×58×106 cm
Füstgáz csatlakozás	Ø 80 mm

P 10 AIR

Névleges hőteljesítmény	10 kW
Méreték (sz x mé x ma)	52×58×112 cm
Füstgáz csatlakozás	Ø 80 mm

SZÍNVÁLASZTÉK



P 20

Meglévő fűtési rendszerre is telepíthető



P 12

E 2404 WATER + AIR

Névleges hőteljesítmény	13 kW
Méreték (sz x mé x ma)	60×68×114 cm
Füstgáz csatlakozás	Ø 80 mm

P 12

E 2405 WATER + AIR

Névleges hőteljesítmény	19 kW
Méreték (sz x mé x ma)	66×68×126 cm
Füstgáz csatlakozás	Ø 80 mm

P 20

KÖZPONTI FŰTÉSHEZ

Glass design



E 2406 WATER + AIR

Névleges hőteljesítmény	13 kW
Méreték (sz x mé x ma)	97×41×116 cm
Füstgáz csatlakozás	Ø 80 mm

P 12 SLIM

KÜLÖNLEGES AJÁNLAT



GLASS DESIGN

SZÍNVÁLASZTÉK



KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI IMPORTŐR:
BIOKOPRI KFT.
6500 BAJA, Mártonszállási út 10

Tel 1: +36 79 320 058
Tel 2: +36 30 915 2685

info@biokopri.hu
www.biokopri.hu

BIOKOPRI
Megújuló energia és tüzeléstechnika